

Potência sonora com  
instalação rápida, onde  
você precisar.



### Sirene SEV-500T

Montagem ágil para qualquer cenário temporário, potência que garante o alerta em grande escala.

# SIRENE TRANSPORTÁVEL

Ideal para uso em instalações temporárias, a sirene SEV-500T foi projetada para situações que exigem montagem rápida e mínima infraestrutura, sem abrir mão da potência acústica necessária para alcançar grandes áreas. Seja em eventos, operações emergenciais ou ações pontuais, esta sirene garante que a mensagem seja clara e audível para todo o público alvo, oferecendo confiabilidade e eficiência mesmo em cenários desafiadores.

## Destaques

- Tela touch screen integrada
- Saída para fone de ouvido
- Conectividade padrão ethernet com/sem fio, rádio VHF ou UHF
- Acionamento local ou remoto
- Microfone para voz ao vivo local

## Características

A sirene SEV-500T foi idealizada para possibilitar uma rápida instalação em situações temporárias de emergência, quando é necessário alcançar uma área a partir de um ponto fixo. Composta por apenas três módulos, dois alto-falantes de alta potência e uma maleta transportável de alta resistência que contém todo o circuito eletro-eletrônico, a sirene pode ser facilmente instalada em qualquer local abrigado com acesso a um ponto elevado para posicionamento dos alto-falantes. As únicas conexões necessárias são dois cabos ligando a maleta às cornetas e um cabo de força ligado a duas baterias de 12V. Quando ligada à rede elétrica, a própria maleta realiza a recarga das baterias, mantendo a autonomia operacional do sistema.

Assim como as sirenes fixas da linha SEV da Squitter, a sirene SEV-500T também pode ser acionada remotamente pelo software SEV-ALERT ou pelo console SEV-BASE, desde que exista uma conexão disponível. Isso aumenta ainda mais sua praticidade, permitindo que, mesmo sendo uma instalação temporária, ela possa ser parte de uma rede de alerta e alarme sonoro de maior abrangência.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Potência de saída

500W

### Pressão acústica

143 dB a 1m, 102 dB a 100m

### Alcance

1.400m (propagação sem obstruções, 70dB no limite de alcance)

### Mensagens

- tom baixa frequência
- 20 mensagens gravadas
- 20 tons de alerta padrão
- áudio ao vivo (com rádio VHF/UHF)

### Maleta

Plástico de alta resistência.

### Corneta

Alumínio

### Alimentação

24VCC (duas baterias 12V externas) e 85-240 VCA (para carga de baterias)

